

Serie SL
**Sistema Mini-Split
Daikin Inverter**



DAIKIN

CONFORT PARA TODA LA VIDA





Control remoto inalámbrico. Funciona con nuestros modelos Daikin SL, EL, DL y CL.

Características para máximo confort:



ALTA EFICIENCIA

Máximo ahorro de energía hasta 18 SEER.



FUNCIÓN TURBO

Rápido enfriamiento a máxima capacidad.



OPERACIÓN SILENCIOSA

Niveles de ruido más bajos.




AUTO-ARRANQUE

Función de Auto-Arranque con memoria de últimos parámetros.



GOLDFIN

Serpentinos con recubrimiento anticorrosivo que incrementa la vida útil del equipo.



Tecnología Inverter

Sistema convencional

INVERTER

R-410A

PRODUCTO CERTIFICADO

ALCER

Garantiza que el producto ha sido sometido a pruebas que aseguran el funcionamiento preciso y consistente.



Garantiza que el producto cumple con los requisitos de seguridad estándar.



Norma Oficial Mexicana: certifica que el producto cumple con los estándares técnicos de seguridad y desempeño.

Solo Frío

Modelo	Capacidad Nominal	Características Eléctricas	Dimensiones	Peso	Eficiencia Energética
FTXS09SL116 RXS09SL116	9000 BTUh	115-1-60	790-275-200 mm 848-540-320 mm	9.5 kg 27.5 kg	18 SEER, 10 EER
FTXS09SL216 RXS09SL216	9000 BTUh	208/230-1-60	790-275-200 mm 776-540-320 mm	9.5 kg 29 kg	18 SEER, 10.59 EER
FTXS12SL116 RXS12SL116	12000 BTUh	115-1-60	845-289-209 mm 848-540-320 mm	10.5 kg 29 kg	18 SEER, 10.4 EER
FTXS12SL216 RXS12SL216	12000 BTUh	208/230-1-60	845-289-209 mm 776-540-320 mm	10.5 kg 30.5 kg	18 SEER, 10.43 EER
FTXS18SL216 RXS18SL216	18000 BTUh	208/230-1-60	970-300-224 mm 955-700-396 mm	14 kg 41.5 kg	18 SEER, 9.89 EER
FTXS24SL216 RXS24SL216	24000 BTUh	208/230-1-60	1078-325x246 mm 955x700x396 mm	17 kg 46 kg	18 SEER, 10.95 EER

Bomba de Calor

Modelo	Capacidad Nominal	Características Eléctricas	Dimensiones	Peso	Eficiencia Energética
FTXS09SL116 RXS09SL116	9000 BTUh	115-1-60	790-275-200 mm 848-540-320 mm	9.5 kg 28.5 kg	18 SEER, 10 EER 9 HSPF
FTXS09SL216 RXS09SL216	9000 BTUh	208/230-1-60	790-275-200 mm 776-540-320 mm	9.5 kg 29 kg	18 SEER, 10.59 EER 9 HSPF
FTXS12SL116 RXS12SL116	12000 BTUh	115-1-60	845-289-209 mm 848-540-320 mm	10.5 kg 30.5 kg	18 SEER, 10.05 EER 9 HSPF
FTXS12SL216 RXS12SL216	12000 BTUh	208/230-1-60	845-289-209 mm 776-540-320 mm	10.5 kg 31.5 kg	18 SEER, 10.43 EER 9 HSPF
FTXS18SL216 RXS18SL216	18000 BTUh	208/230-1-60	970-300-224 mm 955-700-396 mm	14 kg 44 kg	18 SEER, 9.89 EER 9 HSPF
FTXS24SL216 RXS24SL216	24000 BTUh	208/230-1-60	1078-325x246 mm 955x700x396 mm	17 kg 47 kg	18 SEER, 10.95 EER 10 HSPF

Nuestro compromiso de mejorar continuamente puede significar cambios en las especificaciones sin previo aviso

ESPACIO PARA
DATOS LOCALES



www.daikinlatam.com

Daikin es una compañía japonesa, líder mundial en aire acondicionado. Ofrecemos soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el área residencial, comercial e industrial.